

スリム型 ロータリー網戸



必要な工具 ※ノコ刃は付属。



メジャー



プラスドライバー



ハサミ



左記より取付動画をご覧いただけます。
ホームページでは取付説明書・部品図など
さらに詳しい資料をご覧いただけます。




チョッと押すだけ
自動巻き
スピード調整もOK



中軸付きで強風でも
たわみにくい
ブラックネットの
スッキリ収納タイプ



下レール取り外し可能
お掃除しやすい



JAN
コード 4971771110358
別売品
網戸ストッパー
(RS-1)を室内側に
取付けできます。
(防犯上の機能はありません)

取付け手順


①部材を切断する



②部材を取付ける



③上レールに
網戸本体を吊るす



④下レールを付ける



品番	サイズ	取付可能寸法 <small>※0はドアクローゼット 部品を使用の場合</small>	JANコード
SRA-1	標準サイズ	高さ 165~185(206)cm 幅 50~86cm	4971771101127
SRB-1	ロングサイズ	高さ 185~215(236)cm 幅 50~94cm <small>185cm以下に切り結めることも可能</small>	4971771101134

ドアは右開きでも左開きでも取付けできます。

- 標準サイズの移動タテ棧は金属芯入りです。ロングサイズの移動タテ棧はアルミ製。
- 取替え用ネット(有償)のお取り寄せができます。ご自身でネットの張り替えをしていただけます。
- 各部品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。ご注文は、お買い求め頂いた販売店にお願いいたします。
- マンション等共同住宅に設置する場合、管理組合等にご確認ください。
- 強風時には使用しないでください。脱落・破損する恐れがあります。

取付ける場所 網戸を取付ける場所は、ドア室内側のネジ止めできる木の部分です。ドアは右開きでも左開きでも取付けできます。

タイプA

ドアクローザが付いていない場合

ドアクローザが付いていても、その内側に取付けスペースが4cm以上ある場合

4cm以上のスペースがあればそのまま取付けできます。

4cm以上必要

4cm

木の部分

網戸

ドア

屋外側

室内側

ドアノブがかかっても大丈夫!
(アミド使用時はドアを開けます。)

タイプB

ドアクローザが付いていて、その内側に取付けスペースが4cm以上ない場合

別売品の「ドアクローザよけ部品」でドアクローザをよけて、その下に網戸を取付けます。

木の部分

4cm以上必要

3.5cmの出っぱりまで対応

ドアクローザよけ部品

最大21cm

1.7cm

網戸

ドア

屋外側

室内側

- 床面はタイル・コンクリート面でも、デコボコしてなければ、取付け可能です。
- 取付ける場所がアルミ等、木以外の場合、両面テープで取付ける「ドア用網戸くるペタ」があります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

寸法の測り方と別売品の必要数 ドアのタイプにより測る場所が異なります。

ドアの形状と寸法の測り方	ランマなしドア	ランマ付きドア	ランマなし袖付・親子ドア	ランマ付き袖付・親子ドア	ランマなし両袖ドア	ランマ付き両袖ドア
取付ける場所のタイプ	室内側	室内側	室内側	室内側	室内側	室内側
タイプA	別売品不要	別売品 [注1] ドアクローザよけ部品	別売品 [注1] ドアクローザよけ部品 突っ張り支柱 1本	別売品 [注1] ドアクローザよけ部品 突っ張り支柱 1本	別売品 [注1] ドアクローザよけ部品 突っ張り支柱 2本	別売品 [注1] ドアクローザよけ部品 突っ張り支柱 2本
タイプB	別売品 ドアクローザよけ部品		別売品 ドアクローザよけ部品 突っ張り支柱 1本		別売品 ドアクローザよけ部品 突っ張り支柱 2本	
ドアクローザが邪魔している場合、ドアクローザをよけた下に網戸を取付けます。ドアクローザの下の寸法もご確認ください。(タイプBの図をご参照ください)						

- [注1] ランマ付きドアの場合、ドアクローザが邪魔をしていなくても、上レール取付け補助材として「ドアクローザよけ部品」を使用します。
- 別売品を使用する場合、取付ける順序は「突っ張り支柱」→「ドアクローザよけ部品」→「スリム型ロータリー網戸」です。

別売品 ドアクローザよけ部品

CY-2 JANコード 4971771110303

ドアクローザが付いていてその内側に取付けスペースが4cm以上ない場合や、ランマ付きドアの場合に使用します。ドアクローザを「ドアクローザよけ部品」のカバーでよけて、その下に網戸を取付けます。

別売品 突っ張り支柱

TS-24 JANコード 4971771105286

袖付ドアや親子ドア、両袖ドアに網戸を取付けるためのアルミ製支柱です。

別売品 壁・段差解消材

DK-24 JANコード 4971771110082

取付け場所の壁面に段差がある場合に使用する部材です。

ランマなしドア **ランマ付きドア**

3.5cmの出っぱりまで対応
（取付位置は必ず19mm以上空ける）

最大21cm

ランマ

ドアクローザよけ部品

最大21cm

1.7cm

網戸

ドア

屋外側

室内側

上レール取付け補助材

（取付位置は必ず19mm以上空ける）

ランマ付きドアの場合、ドアクローザが邪魔をしていなくても、上レール取付け補助材として「ドアクローザよけ部品」を使用します。

- 本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・転写を禁じます。

■お求めは

株式会社 川口技研

ISO14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228
<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>
 ●大阪 TEL 06-6380-1150
 ●福岡 TEL 092-437-4111

2502-IN-05K02/003-00550 2025/2月現在

KA2407

