Strike ストライク

S-25ストライク(角)が標準付属品となります。 ※プッシュプル錠は専用品が付属します。(C-25Kの角タイプ)
ストライクプレートは、[角]および[6R]のものがあります。

S-25(角又は6R)

合計5mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2mm
〇緩める側に3mm



※写真・図は角タイプ

L-28.5(角又は6R)

合計5mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2mm
〇緩める側に3mm



※写真・図は角タイプ

KM-25/27/28.5/30(6Rのみ) PAT.

合計4.6mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
〇緩める側に2.3mm



※写真はKM-25

A-27/30 (6Rのみ)

合計4.6mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
〇緩める側に2.3mm



※写真はA-27

KM-16.5/18(親子タイプ 6Rのみ)

合計4.6mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
〇緩める側に2.3mm



※写真はKM-18

C-25K(角のみ)プッシュプル錠専用(廃番予定品)

合計4.5mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
〇緩める側に2.2mm



■リップ寸法とは?
ストライクの取付木ネジ中心からストライク先端までの寸法を指します。

リップ寸法の計算方法



A:ドアの中心からドア枠先端まで(mm)
B:戸当りからドア枠先端まで(mm)
C:ドア厚(mm)

①まずAを求めます。A = B−(C/2)
②求められたAに1mmプラスした数値が、このドア枠に最適なストライクのリップ寸法となります。
※親子用はドア厚の半分を目安としてください。
※求められたリップ寸法は目安としてご利用ください。

Fixed parts ハンドル固定金具

観音開きのドアの子扉側に、錠無しでハンドル・座を取付けるための金具です。



※SQJ角座、YBJ横長角座については使用できません。



①ハンドル固定金具は、
ハンドルの角芯と座を固定します。

②3.5mm木ネジで座を扉に取付けます。
(木ネジは別途ご用意ください。)