

ホスクリーン® **NEW**

BAR型Lタイプ^{PAT.P}

室内用物干

BEAUTIFUL
AND
RELIABLE

美しく、頼もしい

凹凸や段差など視覚的なノイズを
必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な
固定式室内物干です。

無駄なく、効率的に

壁面までのスペースを有効に使える
Lタイプを追加しました。

川口技研



PRODUCT デザイン



LINE UP 製品ラインナップ

W910mm



上記イメージは高さ450mmです。

W1365mm



W1820mm



価格表



単位=セット/ケース入数=3セット

カラー	高さ寸法	取付寸法	品番	JAN
ブラック	450mm	910mm	BAR1-L-4509-BK	4971771048279
		1365mm	BAR1-L-4513-BK	4971771048286
		1820mm	BAR1-L-4518-BK	4971771048293
	600mm	910mm	BAR1-L-6009-BK	4971771048309
		1365mm	BAR1-L-6013-BK	4971771048378
		1820mm	BAR1-L-6018-BK	4971771048385

カラー	高さ寸法	取付寸法	品番	JAN
ホワイト	450mm	910mm	BAR1-L-4509-W	4971771048392
		1365mm	BAR1-L-4513-W	4971771048408
		1820mm	BAR1-L-4518-W	4971771048415
	600mm	910mm	BAR1-L-6009-W	4971771048422
		1365mm	BAR1-L-6013-W	4971771048439
		1820mm	BAR1-L-6018-W	4971771048446

特注サイズ：高さ寸法200～600mm(50mm単位)、取付寸法450～1820mm(10mm単位)、または1365mm。【納期：約2週間】

SPEC 製品スペック

水平天井専用

材質(表面仕上)	ベース : 亜鉛ダイカスト(塗装仕上) 吊りポール : アルミ押出型材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト ジョイント : 亜鉛ダイカスト(塗装仕上)	物かけバー : アルミ押出型材(アルマイト+塗装)、鉄 ベースカバー : AES樹脂 ジョイントカバー : AES樹脂
目安重量	15kg ※1	
取付け可能な下地 ※2	木野縁(垂直方向) t=24mm以上 / 柱・間柱 / 合板下地 t=12mm以上	
図面(寸法:mm)	<p>■ BAR型Lタイプ寸法</p> <p>高さ寸法 450/600</p> <p>■ サイズ目安</p> <p>▲2400(天井高)</p> <p>▼1860(手が届く高さ目安) ※3</p> <p>H450</p> <p>H600</p> <p>■ 取付寸法(ベース)</p> <p>▼天井用ベース</p> <p>▼壁面用ベース</p> <p>身長155cmのイメージ図</p> <p>ベース取付ネジ : φ5×50 6本付属 吊りポール取付ネジ : M5×20(製品同色塗装) 2本付属 物かけバー取付ネジ : M5×12 4本付属</p>	<p>詳しくは取付説明書をご参照ください。</p>
ご購入前のご注意	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は、室内専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。 塗装仕上げのため、金属などの硬質なものとの接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。 ブラック色は、埃や油汚れなどが目立つ場合があります。 切断して長さ調整することはできません。 	

※1 均等にかけた際の目安重量です。 ※2 木野縁(水平方向)、石膏ボードのみ、軽鉄下地、コンクリート下地へは取付けできません。 ※3 手が届く高さ目安の計算式:身長×1.2(mm)

株式会社 川口技研 <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
 TEL:048-255-5411 FAX:048-255-8228
 大阪支店 TEL:06-6380-1150 FAX:06-6380-1179
 福岡出張所 TEL:092-437-4111 FAX:092-437-4110



Instagram

- 掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。
- 予告なく仕様変更を行うことがありますのでご了承ください。

2601-S-01N00/010-01020 2026/1月現在

KH2602