JLEVER ジェイレバー

住宅室内用レバーハンドル

業者様専用カタログ

丸座

JL-24-2M-ZB/N/SG/Br
室内側（和室側）

JL-24-1M-ZB（つや消しブラック）

JL-24-1M-N（ニッケル）

JL-24-1M-SG（サテンゴールド）

JL-24-1M-Br（ブラウン）

小判座

室内側

JL-24-4K-ZB（つや消しブラック）

JL-24-1K-N（ニッケル）

JL-24-3K-SG（サテンゴールド）

JL-24-4K-Br（ブラウン）

一般住宅室内専用（浴室は使用不可）　本製品は一般住宅室内専用です。玄関や屋外および商業施設等の多数の方々がご利用する場所でのご使用はできません。

ハンドル No.24	座記号	1M 丸座	2M 戸襖座	1K 小判座	3K 小判座	4K 小判座
	対応扉厚	29 ～ 45mm	24 ～ 35mm	29 ～ 45mm	29 ～ 45mm	29 ～ 45mm
	バックセット	50mm	65mm	50mm	50mm	50mm
	座・機能 ＼ 仕上	丸座空錠 室外側 室内側	丸座戸襖錠 室外側 室内側※1	小判座空錠 室外側 室内側	小判座内締錠 室外側 室内側	小判座表示錠 室外側 室内側
	つや消しブラック ZB	品番 JL-24-1M-ZB	品番 JL-24-2M-ZB	品番 JL-24-1K-ZB	品番 JL-24-3K-ZB	品番 JL-24-4K-ZB
	ニッケル N	品番 JL-24-1M-N	品番 JL-24-2M-N	品番 JL-24-1K-N	品番 JL-24-3K-N	品番 JL-24-4K-N
	サテンゴールド SG	品番 JL-24-1M-SG	品番 JL-24-2M-SG	品番 JL-24-1K-SG	品番 JL-24-3K-SG	品番 JL-24-4K-SG
	ブラウン Br	品番 JL-24-1M-Br	品番 JL-24-2M-Br	品番 JL-24-1K-Br	品番 JL-24-3K-Br	品番 JL-24-4K-Br

●主な材質：ハンドル・座＝アルミ合金　※1 戸襖座の室内側(和室側)は、亜鉛合金です。
●仕　上：ハンドル・座＝ZB：つや消しブラック塗装　N/SG/Br：メッキ＋クリアー　※1 戸襖座の室内側(和室側)は、つやのあるブラック塗装仕上です。
●ケース入数は各品番 20 個入となります。 ●価格についてはお問合せください。

JL-24-1M（丸座空錠）



JL-24-2M（丸座戸襖錠）



JL-24-1K（小判座空錠）



JL-24-3K/4K（小判座内締錠 / 小判座表示錠）　※3Kは表示窓がありません



ラッチ本体・ストライク（1M/1K/3K/4K）



標準品はバックセット 50mm
（35mm・60mm もあります）

ラッチ本体・ストライク（2M）



ハンドル左右交換（ハンドルの向きの変更）が可能

小判座は出荷時では右吊用となっていますが以下のように「ハンドル付け替え金具」を操作することで、左吊用へのハンドルの向きに変更することができます。



ハンドルの向きを変える方法

1.「ハンドル付け替え金具」を反時計回転方向に回してはずします。
2. ハンドルを抜いて、向きを変え座に戻します。
3.「ハンドル付け替え金具」を差し込み、時計回転方向に回します。

【お取替えの目安】
錠の一般的なお取替えの目安は10 年です。適切な施工・ご使用・お手入れをしていただいても、ご使用の環境によっては機能の維持に限界があります。
お取替えの目安を過ぎて使用し続けた場合、経年劣化により錠本来の機能が損なわれ、閉じ込め等思わぬ事態につながる恐れがありますので定期的なお取替えをおすすめします。

●掲載写真は印刷の関係上・商品実物と色味が異なる場合があります。　●仕様は予告無く変更する場合があります。　●無断転載・複写・転写を禁じます。

■お求めは

株式会社 川口技研
ISO 14001・9001
営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411　FAX 048-255-8228　https://www.kawaguchigiken.co.jp/
●大　阪 TEL 06-6380-1150　●福　岡 TEL 092-437-4111

Product Safety 2011 製品安全対策優良企業（経済産業省による企業表彰）

2306-R-01N00/010-00201　2023/7月現在
KL2301