



機能	品名	対応ドア厚	バックセット
空錠 カギなし	ホーム空錠	28 ~ 45mm	60mm(60N)

室外側

室内側

本体はプレス銅板
銀色をしている

機能	品名	対応ドア厚	バックセット
戸襖錠 和室用	ホーム戸襖錠	24 ~ 33mm	65mm(65T)

室外側

室内側

本体は亜鉛合金

機能	品名	対応ドア厚	バックセット
内締錠 (I型) 寝室個室用 (スライドカギ)	ホームラッチ錠	外開き 28 ~ 35mm 内開き 30 ~ 40mm	60mm(60N)

室外側

室内側

本体はプレス銅板
銀色をしている

内開きでご使用の場合、別途、内開き用ストライクをご購入ください。(P.5 参照)

機能	品名	対応ドア厚	バックセット
表示錠 (I型) トイレ用 (片ノブ)	ホーム WC 錠	30 ~ 45mm	53mm

標準品は外開きになっています。

室外側

室内側

外開き 内開き

外開きタイプ (標準品) と内開きタイプ (特注品) があります。

機能	仕上	主な材質	バックセット	品名・品番	ケース入数	バックセット対応					
						35	50	55Z	60N	65T	65N
ホーム	空錠	クロームメッキ	ノブ・座: 亜鉛合金	60mm	ホーム空錠	60個	※	※	◎		※
	戸襖錠			65mm	ホーム戸襖錠	60個				◎	
	内締錠 (I型)			60mm	ホームラッチ錠	60個			◎		
	表示錠 (I型)			53mm	ホーム WC 錠	60個					
	表示錠 内開き (I型)			53mm	ホーム WC 錠 (内開き)	—					

60N=バックセット 60mm ノブ用 65T=バックセット 65mm 戸襖錠用 ◎印…標準品 ※印…対応可能 (ラッチ本体のみ別途ご購入ください)

ラッチ本体のはずし方

ノブの場合

①ノブの首回りに止めネジがある場合にはそのネジをはずします。この場合、握り玉がねじ込み式になっているので回してははずします。首回りにネジがない場合は②から行います。

②座の形状に関わらず座取付ネジをはずします。

③ラッチ本体のネジをはずし、ラッチ本体を引き抜きます。

レバーの場合

レバーの場合は②から始めます。

④ラッチ本体の引き抜き方は④のように角穴にドライバーなどを差し込んで引き抜いてください。

④ラッチ本体の引き抜き方