



取付方法

1. ラッチ本体をドアに差込み、木ネジで固定します。
2. 室外側ノブをドアに差込みます。
3. 室外側座をドアに当てがい、内側ノブを右に回しながら取付けます。
4. 芯出しのために、両側のノブを動かして調子の良いところでノブ固定ネジを締め、付け木ネジで座を固定します。
5. ラッチボルトに合わせてストライクを取付けます。

芯出し方法

上下、または左右に木ネジのあるものは、片側だけをいっぺんに締めるのではなく、ノブを回し、良く動くことを確認しながら、上をある程度締めたら下へ、また上へと、交互に締付けて下さい。

注意

ノブやハンドルを交換するときには、
①ラッチ本体も必ず交換して下さい。

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
製品を正しくご使用いただくために、下記の注意事項を良くお読み下さい。

⚠ 注意 (危険防止のために)

1. ストライクの穴に指を入れたり、触れないで下さい。
指を切ったりケガをする恐れがあります。
2. ノブにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしない下さい。
危険ですし、ドアロックが正常に機能しなくなる恐れがあります。

お手入れの方法

汚れ落としには、薄めた中性洗剤をご使用下さい。

トイレ洗剤や薬品は使用しないで下さい。

| | |
|-------|--------------|
| 品番 | DA-3 |
| シリーズ名 | ホーム 内締錠 |
| 主な材質 | ノブ・座 亜鉛ダイカスト |
| | ラッチ プレス鋼板 |
| 仕上 | ノブ・座 クロームメッキ |